

# Grúa Pórtico Ligera ABUS LPK

Robustez y movilidad a la vez



hasta  
2 t



hasta  
5 m



hasta  
7,9 m



Entrega  
inmediata



ABUS Grúas, S.L.U. - Teléfono: 902 239 633 - Fax: 902 239 633 - E-Mail: info@abusgruas.es

La grúa pórtico ligera de ABUS resulta la solución más rentable en todos aquellos lugares donde no se desea realizar ni obra civil ni montar costosas estructuras metálicas fijas, y donde sea necesario efectuar maniobras de carga/descarga de forma periódica y en puntos distintos. Está diseñada para polipastos eléctricos de cadena ABUS para cargas de hasta 2000 kg. Sobre sus cuatro ruedas provistas de freno, dos ruedas tienen, de serie, fijadores para anclar la dirección con 90° de giro, pudiéndose desplazar el ABUS LPK con facilidad. Su construcción modular le permite un fácil desmontaje. Está disponible con dos alturas, que permiten su uso en múltiples aplicaciones al adaptarse su altura y anchura a las circunstancias.

#### Especificaciones técnicas en resumen:

Capacidad: hasta 2000 kg  
 Altura total: hasta 5000 mm  
 Dimensionamiento: para polipastos eléctricos de cadena ABUS GM2, GM4 y GM6  
 Opción: Desplazamiento eléctrico de carro  
 Clasificación: según DIN 15018, H2 B2  
 Ancho total:

kg	250	500	800	1000	1250	1600	2000
mm max.	7900	7000	6500	6300	5650	5000	4000

# Petición de información

Empresa	_____	C.P. + población	_____
Persona de contacto	_____	Provincia	_____
Departamento	_____	Calle./polígono	_____
Teléfono	_____	e-mail	_____
Telefax	_____	Sector	_____

## Datos sobre la grúa pórtico ligera deseada:

Capacidad: \_\_\_\_\_ kg  
 Altura total (HT): \_\_\_\_\_ mm  
 Anchura (L): \_\_\_\_\_ mm  
 Altura máxima de gancho (HC): \_\_\_\_\_ mm

#### Desplazamiento de carro:

- manual  
 eléctrico, vel. 5 m/min

#### Opcional:

- Transporte a cargo de ABUS  
 Montaje por parte de ABUS

#### Tensión polipasto:

- III, 380 V / 50 Hz

